LACTICA

ARTÍCULO 4/89210760 **TALLAS** 35 - 45 **TIPO** D.I.P







MANTENCIÓN

Para mantener en óptimas condiciones de uso el calzado, se recomienda mantener siempre el calzado limpio y lustrado. En caso de humedecerse se debe secar a temperatura ambiente. No colocar por ningún motivo a calor de estufa.

CARACTERÍSTICAS









USO









DESCRIPCIÓN

Bota de PVC fabricado con compuesto de PVC modificado con excelentes propiedades de resistencia a grasas, sangre, aceites animales y vegetales, ácido láctico y detergentes, ideal para trabajos con cambios bruscos de temperaturas, en un rango de operación entre -30° C y 40° C. Producto Sanitizado, inhibe la proliferación de hongos y bacterias, brindando mayor higiene y salud al usuario. Aislante eléctrico según norma ASTM 2413-11.

Color: Blanco.

Construcción: Invección directa.

Capellada/ Cana: Compuesto de PVC modificado, en su fórmula

incorpora agentes antimicóticos que evitan la

proliferación de hongos y bacterias

Forro: Poliester

Planta: Compuesto de PVC modificado, formula Rubber Like

Acrilo-nitrilo resistente a grasas, hidrocarburos, sangre, aceites animales y vegetales, bajo índice de

abrasión, muy flexible a baja temperatura. Antideslizante en superficies lisa y con humedad. Aislante eléctrico, cumple requisitos de norma ASTM 2413–11 (Testeado según ASTM 2412–11: 18.000 V. durante 60 segundos y corriente de fuga < 1,0

mA.).

Calce: Normal.

Marca: BATA INDUSTRIAL

SUELA

Exclusivo diseño flexible, buena resistencia a abrasión y resistencia a los hidrocarburos.

GARANTÍA

Bata Industrials garantiza la calidad de sus productos ante eventuales fallas de fabricación.

Es aconsejable el uso de un producto apropiado a su actividad productiva.

