

**BATA INDUSTRIALS**

THE SAFETY SHOE

WADER

ARTÍCULO 80786841**TALLAS** 38 - 45**TIPO** D.I.P.

MANTENCIÓN

Para mantener en óptimas condiciones de uso el calzado, se recomienda mantener siempre el calzado limpio y lustrado.

En caso de humedecerse se debe secar a temperatura ambiente.

No colocar por ningún motivo a calor de estufa.

SUELA

Exclusivo diseño flexible y buena resistencia a abrasión.

GARANTÍA

Bata Industrials garantiza la calidad de sus productos ante eventuales fallas de fabricación.

Es aconsejable el uso de un producto apropiado a su actividad productiva.

CARACTERÍSTICAS



USO



DESCRIPCIÓN

Traje de PVC de Seguridad fabricado con compuesto de PVC modificado para mejorar las propiedades de resistencia a Hidrocarburos, solventes, ácidos y detergentes. Incorpora Bota de PVC de Seguridad con puntera de acero, soldada por alta frecuencia. Aislante eléctrico según norma ASTM 2413-11.

Color:

Amarillo

Traje de PVC:
(Jardinera)

Pantalón con pechera confeccionado en PVC Modificado resistente a los hidrocarburos y sus derivados, 100% impermeable y resistente a una amplia gama de elementos químicos, característica propia del PVC modificado, doble faz, extra liso, con soporte de malla en el interior. Tirantes elásticos y regulables, soldado a la bota por medio de alta frecuencia.

Construcción Bota:

D.I.P. Direct Inject Process

Bota propiedades:

Bota de PVC fabricada con compuesto de PVC modificado el cual le otorga una alta flexibilidad y resistente a Hidrocarburos y sus derivados, solventes, detergentes y agentes microbianos ya que su fórmula incorpora agentes antimicrobianos que evitan la proliferación de hongos y bacterias. Planta de PVC modificado, fórmula Rubber Like Acrilo-nitrilo resistente a grasas, hidrocarburos, solventes, sangre, aceites animales y vegetales. Bajo índice de abrasión y muy flexible a baja temperatura. Antideslizante en superficies lisas y tanto secas como húmedas. Aislante eléctrico, cumple requisitos de norma ASTM 2413-11 (Testeado según ASTM 2412-11 : 18.000 V. durante 60 segundos. y corriente de fuga < 1,0 mA.).

Diseño de bota:

Curva ergonómica que facilita el andar, extra ancho y mayor confort interior. Con espaldín que facilita el descalce.

Puntera de seguridad:

Acero recubierto, resistencia al impacto 200 Joule. Cumple con norma EN ISO 20345.

