BATA INDUSTRIALS

THE SAFETY SHOE

http://www.bataindustrials.com.bo

CONSTRUCTOR/PN

PRECIO BS. 209

ARTÍCULO 4/805 - 4/61510
TALLAS 34-45
COLOR **Café y Negro**

Agricultura
Industria Liviana

CARACTERÍSTICAS

> Construcción cementado pespunteado lateral
> Capellada cuero os caria grabado de 1.8 a 2mm de espesor
> Caña acolchada
> Puntera Termoadhesiva
> Hilo nylon 100% poliamida de alta resistencia
> Plantilla interior antimicótica, removible
> Suela de goma vulcanizada
> Cuenta con Certificación EN ISO 20345 (2021) antideslizante

03

CONSTRUCTOR /PA

PRECIO BS. 229

ARTÍCULO 4/805 - 4/61590
TALLAS 34-45
COLOR **Café y Negro**

icontec
Sello de Calidad

Construcción
Transporte y Logística
Industria Liviana
Manufactura

CARACTERÍSTICAS

> Construcción cementado pespunteado lateral
> Capellada cuero os caria grabado de 1.8 a 2mm de espesor
> Caña acolchada
> Puntera de Acero al carbono
> Hilo nylon 100% poliamida de alta resistencia
> Plantilla interior antimicótica, removible
> Suela de goma vulcanizada
> Cuenta con Certificación ASTM F 2413 (2018) protección al impacto y compresión.
> Cuenta con Certificación EN ISO 20345 (2021) antideslizante

CONSTRUCTOR DIELÉCTRICO

PRECIO BS. 319

ARTÍCULO 4/805 - 31590
TALLAS 34-45
COLOR **Caramelo con caña negra**

Construcción | Transporte y Logística | Industria Liviana | Manufactura

CARACTERÍSTICAS

> Construcción cementado
> Capellada cuero os caria grabado de 1.8 a 2mm de espesor
> Caña acolchada
> Puntera de Acero al Carbono
> Hilo nylon 100% poliamida de alta resistencia
> Plantilla interior antimicótica, removible
> Suela de goma vulcanizada con polímeros que hacen que el botín tenga Propiedades Dieléctricas.
> Cuenta con Certificación ASTM F 2413 (2018) protección al impacto, compresión y aislamiento dieléctrico
> Cuenta con Certificación EN ISO 20345 (2021) antideslizante

04

GOLIAT /PA

PRECIO BS. 419

ARTÍCULO 4/805 - 31302
TALLAS 35-45
COLOR **Caramelo con caña negra**

Construcción | Agricultura | Industria Liviana | Petroquímica | Minería

CARACTERÍSTICAS

> Construcción cementado pespunteado lateral
> Capellada cuero os caria grabado de 1.8 a 2mm de espesor
> Caña acolchada
> Puntera de Acero al carbono
> Hilo nylon 100% poliamida de alta resistencia
> Plantilla interior antimicótica, removible
> Suela de goma vulcanizada
> Cuenta con Certificación ASTM F 2413 (2018) protección al impacto y compresión.
> Cuenta con Certificación EN ISO 20345 (2021) antideslizante

GOLIAT DIELÉCTRICO

PRECIO BS. 439

ARTÍCULO 4/805 - 31312
TALLAS 35-45
COLOR **Caramelo con caña negra**

Construcción · Agricultura · Industria Liviana · Manufactura

CARACTERÍSTICAS

> Construcción cementado
> Capellada cuero os caria grabado de 1.8 a 2mm de espesor
> Caña acolchada
> Puntera de Acero al Carbono
> Hilo nylon 100% poliamida de alta resistencia
> Plantilla interior antimicótica, removible
> Suela de goma vulcanizada con polímeros que hacen que el botín tenga Propiedades Dieléctricas.
> Cuenta con Certificación ASTM F 2413 (2018) protección al impacto, compresión y aislamiento dieléctrico
> Cuenta con Certificación EN ISO 20345 (2021) antideslizante

05

GOLIAT CHOCOLATERA

PRECIO BS.459

ARTÍCULO 806 - 31322
TALLAS 37-45
COLOR **Caramelo**

Minería · Construcción · Agricultura · Industria Liviana

CARACTERÍSTICAS

> Construcción cementado
> Capellada cuero graso de plena flor 2mm de espesor
> Caña de 15 cm de altura aprox. Puro cuero, cuenta con jaladores
> laterales
> Puntera de Composite
> Hilo nylon 100% poliamida de alta resistencia
> Plantilla interior antimicótica, removible
> Suela de goma vulcanizada con polímeros que hacen que el botín tenga Propiedades Dieléctricas
> Cuenta con Certificación ASTM F 2413 (2018) protección al impacto, compresión y aislamiento dieléctrico.
> Cuenta con Certificación EN ISO 20345 (2021) antideslizante.

THE
SAFETY
SHOE
cia
http://www.bataindustrials.com.bo

WORKER

PRECIO BS. 229

ARTÍCULO 4/805 - 40700
TALLAS 35-45
COLOR **Café con caña gris**

CARACTERÍSTICAS

> Construcción inyectado
> Capellada cuero os caria grabado de 1.8 a 2mm de espesor
> Caña acolchada
> Puntera de Acero al Carbono
> Hilo nylon 100% poliamida de alta resistencia
> Plantilla interior antimicótica, removible
> Suela de poliuretano de alta densidad con polímeros que hacen que el botín tenga Propiedades Dieléctricas.
> Plantilla de acero anti perforante
> Cuenta con Certificación ASTM F 2413 (2018) protección al impacto, compresión y aislamiento dieléctrico.
> Cuenta con Certificación EN ISO 20345 (2011) antideslizante

EAGLE GRASO PLUS

PRECIO BS. 509

ARTÍCULO 4/805 - 40519
TALLAS 35-45
COLOR **Café con caña negra**

CARACTERÍSTICAS

> Construcción inyectado
> Capellada cuero os caria grabado de 1.8 a 2mm de espesor
> Caña acolchada
> Puntera de Acero al Carbono
> Hilo nylon 100% poliamida de alta resistencia
> Plantilla interior antimicótica, removible
> Suela de poliuretano de alta densidad con polímeros que hacen que el botín tenga Propiedades Dieléctricas.
> Plantilla de acero anti perforante
> Cuenta con Certificación ASTM F 2413 (2018) protección al impacto, compresión y aislamiento dieléctrico.
> Cuenta con Certificación EN ISO 20345 (2011) antideslizante

ACCESS GRASO PLUS

PRECIO BS. 759

ARTÍCULO 4/805 - 40518
TALLAS 35-45
COLOR **Café**

CARACTERÍSTICAS

> Construcción cementado
> Capellada cuero graso de 1.8 a 2mm de espesor
> Caña acolchada
> Puntera de Composite resistente a 200 Joules
> Hilo nylon 100% poliamida de alta resistencia
> Plantilla interior antimicótica, removible
> Suela de caucho ACN de alta resistencia a los hidrocarburos y Propiedades Dieléctricas.
> Plantilla anti perforante kevlar
> Cuenta con Certificación ASTM F 2413 (2018) protección al impacto, compresión y aislamiento dieléctrico.
> Cuenta con Certificación EN ISO 20345 (2011) antideslizante

DART

PRECIO BS. 649

ARTÍCULO 4/803-40004
TALLAS 35-45
COLOR **Avellana con caña negra**

CARACTERÍSTICAS

> Construcción cementado
> Capellada cuero nubuck espesor 1,8 mm protección de goma zona
> punta
> Caña acolchada
> Puntera Composite resistente al impacto de 200 joule
> Hilo nylon 100% poliamida de alta resistencia
> Plantilla interior antimicótica, removible
Suela de caucho de alta resistencia a los hidrocarburos y Propiedades
> Dieléctricas.
> Cuenta con Certificación ASTM F 2413 (2018) protección al impacto, compresión y aislamiento dieléctrico.
> Cuenta con Certificación EN ISO 20345 (2011) antideslizante

ELLIOT

PRECIO BS. 759

ARTÍCULO 4/805-40002
TALLAS 35-45
COLOR **Café con caña negra**

Manufacture Mining Foresty Construction

CARACTERÍSTICAS

> Construcción inyectado
> Capellada cuero graso de 1.8 a 2mm de espesor
> Caña acolchada
> Puntera Composite
> Hilo nylon 100% poliamida de alta resistencia
> Plantilla interior antimicótica, removible
> Suela de caucho de alta resistencia a los hidrocarburos y Propiedades Dieléctricas.
> Plantilla anti perforante kevlar
> Cuenta con Certificación ASTM F 2413 (2018) protección al impacto, compresión y aislamiento dieléctrico.
> Cuenta con Certificación EN ISO 20345 (2011) antideslizante

CHIBOL /PN

PRECIO BS. 119

ARTÍCULO 892-61640
TALLAS 37-45
COLOR **Caña Negra/ Planta Verde**

Agricultura · Construcción · Petroquímica · Químicos

CARACTERÍSTICAS

> Construcción inyectado
> Capellada compuesto de PVC negro 55
> Forro interior tejido tubular poliéster antimicótico
> Suela de PVC cristal nitrilo 55 y 70 SHA y master verde.
> Cuenta con Certificación ASTM F 2413 (2018) protección y
> Propiedades Dieléctricas.
> Cuenta con Certificación EN ISO 20345 (2011) antideslizante

CHIBOL /PA

PRECIO BS. 139

ARTÍCULO 892-61680
TALLAS 37-45
COLOR **Caña Negra/ Planta Verde**

icontec Sello de Calidad

Agricultura · Químicos

CARACTERÍSTICAS

> Construcción inyectado
> Capellada compuesto de PVC negro 55
> Forro interior tejido tubular poliéster antimicótico
> Suela de PVC cristal nitrilo 55 y 70 SHA y master verde.
> Puntera de acero
> Cuenta con Certificación ASTM F 2413 (2018) protección al impacto, compresión y Propiedades Dieléctricas.
> Cuenta con Certificación EN ISO 20345 (2011) antideslizante

CHIBOL BLANCA /PN

PRECIO BS. 139

ARTÍCULO 892-11760
TALLAS 37-45
COLOR **Blanca**

CARACTERÍSTICAS

> Construcción inyectado
> Capellada compuesto de PVC negro 55
> Forro interior tejido tubular poliéster antimicótico
> Suela de PVC cristal nitrilo 55 y 70 SHA y master verde.
> Cuenta con Certificación ASTM F 2413 (2018) protección y
> Propiedades Dieléctricas.
> Cuenta con Certificación EN ISO 20345 (2011) antideslizante

CHIBOL BLANCA /PA

PRECIO BS. 159

ARTÍCULO 892-11690
TALLAS 37-45
COLOR **Blanca**

CARACTERÍSTICAS

> Construcción inyectado
> Capellada compuesto de PVC negro 55
> Forro interior tejido tubular poliéster antimicótico
> Suela de PVC cristal nitrilo 55 y 70 SHA y master verde.
> Puntera de acero
> Cuenta con Certificación ASTM F 2413 (2018) protección al impacto, compresión y Propiedades Dieléctricas.
> Cuenta con Certificación EN ISO 20345 (2011) antideslizante

LACTICA /PN

PRECIO BS. 179

ARTÍCULO 4/892-10760
TALLAS 35-45
COLOR **Blanca**

Salud · Industria de Alimentos · Químicos · Laboratorios

CARACTERÍSTICAS

> Construcción inyectado
> Capellada compuesto de PVC blanco nitrilo 45
> Forro interior tejido tubular poliéster antimicótico
> Suela de PVC cristal nitrilo 75 y PVC blanco nitrilo 53
> Cuenta con Certificación ASTM F 2413 (2018) protección y Propiedades Dieléctricas.
> Cuenta con Certificación EN ISO 20345 (2011) antideslizante

LACTICA /PA

PRECIO BS. 199

ARTÍCULO 4/892-17690
TALLAS 35-45
COLOR **Blanca**

icontec Sello de Calidad

Salud · Industria de Alimentos · Químicos · Laboratorios

CARACTERÍSTICAS

> Construcción inyectado
> Capellada compuesto de PVC blanco nitrilo 45
> Forro interior tejido tubular poliéster antimicótico
> Suela de PVC cristal nitrilo 75 y PVC blanco nitrilo 53
> Puntera de acero
> Cuenta con Certificación ASTM F 2413 (2018) protección al impacto, compresión y Propiedades Dieléctricas.
> Cuenta con Certificación EN ISO 20345 (2011) antideslizante

PESCADOR /PA

PRECIO BS. 539

ARTÍCULO 807-63830
TALLAS 37-45
COLOR **Negro**

Mining Fishery Construction

CARACTERÍSTICAS

> Botín de seguridad dieléctrico con un diseño moderno y funcional
> Posee una puntera de acero según norma UNE 12568:2010 entregando protección ontra impacto y comprensión.
> Fabricado mediante una construcción cementada en cuero grabado y suela de goma.

WADER

PRECIO BS. 1309

ARTÍCULO 807-86841
TALLAS 38-45
COLOR **Amarillo**

Mining Fishery Construction

CARACTERÍSTICAS

- Traje de PVC de Seguridad.
- Resistente a hidrocarburos, solventes, ácidos y detergentes.
- Incorpora Bota de PVC de Seguridad.
- Aislante eléctrico.

CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS

NUESTOS BOTINES CUENTAN CON LAS SIGUIENTES CERTIFICACIONES QUE GARANTIZAN EL FIEL CUMPLIENTO DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE PROTECCIÓN

EN ISO 20345 (2011) RESISTENCIA ANTI DESLIZANTE Y BUEN AJUSTE ERGONÓMICO

EN ISO 20345 (2021) RESISTENCIA ANTIDESLIZANTE Y BUEN AJUSTE ERGONÓMICO

icontec

Sello de Calidad

THE SAFETY SHOE

SERIOUSLY.

REALIZA TU PEDIDO

Cochabamba: Plaza principal 14 de Septiembre acera este, 2do piso tienda Bata.
Telf: 4669348
Cel: 71732026 - 71411438
email: maycocha@agencia.com.bo; ventascbba@agencia.com.bo

Santa Cruz: Calle Ayacucho 284, entre Colón y Velasco.
Telf/Fax: 3453086
Cel: 72115094 - 72115095
email: maycruz@agencia.com.bo, ventassrz@agencia.com.bo

Oruro/ Tarija: Calle pagador N°6338 entre Murguía y Aldana.
Telf./Fax: 5255963
Cel: 67371710 - 72459989
emails: ; mayoru@agencia.com.bo

http://www.bataindustrials.com.bo

SÍGUENOS:

Potosí/ Chuquisaca: Calle Chayanta N° 660
Telf./Fax: 6228680
Cel: 72405073 - 72459989
email: maypotosi@agencia.com.bo

La Paz: Calle comercio esquina Yanacocha 3er piso.
Telf/fax: 2407333
Cel: 72057794 - 72057795
email: rllave@agencia.com.bo; mayalto@agencia.com.bo

Oficina Central: Av. Albina Patiño s/n zona tacata (Quillacollo-Cochabamba)
Telf. 4262900 int. 142
Cel: 72205836
Fax: 4364067
email: bata-industrials.bolivia@bata.com